

Lecteur de proximité 125 kHz

Le lecteur **AY-K20** est un lecteur de proximité multifonction et multiprotocole.

Avec une distance de lecture atteignant 80 mm, il convient à l'identification des personnes (contrôle d'accès, gestion horaire, ...)

Particulièrement fin et discret (80x40x12,8mm), ce lecteur s'intègre dans tous les environnements.

Equipé d'un buzzer pilotable et d'un contact anti-arrachement, il convient aux installations les plus exigeantes.

Caractéristiques



- Fréquence : 125 kHz
- Alimentation : 5 à 16 V DC
- Consommation (à 12v) : 35 mA repos
50 mA maxi
- Formats de sortie : Wiegand, Clock & Data
RS232
- Leds (Orange / Vert / Rouge)
- Buzzer pilotable
- Contact anti-arrachement (détecteur optique)
- Dimensions : 80 x 40 x 12,8 mm
- Précâblé avec 0,5 m de câble
- Température d'utilisation : -31°C à +63°C
- IP65

Identifiants

Le lecteur AY-K20 est compatible avec les badges à code unique sur 40 bits (Electronic Marin, TEMIC, ...)

Badge format carte ISO : distance de lecture jusqu'à 80 mm

Badge format porte clés : distance de lecture jusqu'à 50 mm

